

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي :

1. التصميم الصحيح للشبكة لضمان إتاحة الموارد بشكل دائم

A . ومضمون	B . وتقليل التصادمات	C . وتقليل زمن تعطل الشبكة	D . لا شيء مما ذكر
------------	----------------------	----------------------------	--------------------

2. أداة التمثيل البياني لتدفق البيانات ضمن عدة موجهات هي :

A . MRTG	B . Bing	C . Tcpdump	D . لا شيء مما ذكر
----------	----------	-------------	--------------------

3. يستخدم توزيع الأحمال بين المخدمات غالباً في مخدّمات

A . الشبكة	B . العمل	C . الويب	D . لا شيء مما ذكر
------------	-----------	-----------	--------------------

4. تحتاج الشركات الصغيرة إلى نظام تشغيل ويندوز سيرفر 2008

A . النسخة القياسية	B . نسخة المؤسسات	C . نسخة مركز البيانات	D . لا شيء مما ذكر
standard	enterprise	data center	

5. يدعم الإصدار windows server 2008 enterprise المعالجات حتى:

A . 10 معالجات	B . 8 معالجات	C . 32 معالج	D . لا شيء مما ذكر
----------------	---------------	--------------	--------------------

6. يدعم الإصدار windows server 2008 datacenter وفق أنظمة X86 الذاكر بحجم:

A . 32 غيغا بايت	B . 64 غيغا بايت	C . 128 غيغا بايت	D . لا شيء مما ذكر
------------------	------------------	-------------------	--------------------

7. يتوافر لنظام التشغيل ويندوز سيرفر 2008 أنواع

A . 8 أنواع	B . ثلاث أنواع	C . نوعين	D . لا شيء مما ذكر
-------------	----------------	-----------	--------------------

8. يدعم ويندوز سيرفر center data معالجات متماثلة تصل كحد أقصى

A . إلى 32 معالجا	B . إلى 16 معالجا	C . إلى 8 معالجات	D . لا شيء مما ذكر
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

9. الإصدار Windows web server

A . يحوي النسخة المخففة	B . لا يحوي النسخة المخففة	C . يدعم معالجات intel	D . لا شيء مما ذكر
core	core		

10. واجهة المستخدم الرسومية GUI ولا متصفح النوافذ في نسخة ويندوز Core

A . تدعمها بشكل طبيعي	B . يتم تثبيتها	C . لا يتم تثبيتها	D . لا شيء مما ذكر
-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------

11. DNS هو نظام لاستخلاص عناوين IP حيث يترجم أسماء الحواسيب

A . إلى عناوين فيزيائية	B . إلى عناوين IP	C . إلى عناوين mac	D . لا شيء مما ذكر
-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

12. الإصدار Windows web server 2008

A . يمكن توظيفه كمتحكم	B . لا يمكن توظيفه كمتحكم	C . يمكن توظيفه كمتحكم	D . لا شيء مما ذكر
بالنطاق ولا يعمل كمخدم طباعة	بالنطاق ولا يعمل كمخدم طباعة	بالنطاق ويعمل كمخدم طباعة	

13. الخدمات التي تقوم بتزويد الخدمات الأساسية لإدارة الملفات و طريقة نسخها و توفيرها في الشبكة :

A . خدمات الملفات	B . خدمات الطباعة	C . خدمات الدليل النشط	D . لا شيء مما ذكر
-------------------	-------------------	------------------------	--------------------

14. الخدمات التي تقوم بتزويد الخدمات الأساسية لإدارة الطابعات الشبكية وملفات تعريفها

A . خدمات الدليل النشط	B . خدمات الطباعة	C . خدمات الملفات	D . لا شيء مما ذكر
------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

15. يمكن تثبيت أنظمة الويندوز سيرفر 2008 بإصدار 64bit على معالجات

A . 8 bit	B . 32 bit	C . 64 bit	D . لا شيء مما ذكر
-----------	------------	------------	--------------------

16. عند تنفيذ عملية الترقية إلى نظام ويندوز سيرفر 2008 من نظام قديم فإن كل إعدادات المستخدمين والمستندات والبرامج

A . تُنقل	B . تُحذف	C . تُترجم	D . لا شيء مما ذكر
-----------	-----------	------------	--------------------

17. تزود إدارة نهج المجموعة ، نهج المجموعة تسمح لمدير الشبكة بتطبيق قيود معينة على حواسيب المستخدمين من نقطة مركزية

A . الإدارة العامة	B . الإدارة الغير مركزية	C . الإدارة المركزية	D . لا شيء مما ذكر
--------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

18. يجب تأمين المعلومات الضرورية في الحاسوب المطلوب تحديثه قبل التثبيت

A . نسخة احتياطية	B . نسخة مخففة	C . نسخة كاملة	D . لا شيء مما ذكر
-------------------	----------------	----------------	--------------------

19. تستخدم لإقلاع جهاز المستخدم عند عدم وجود نظام تشغيل مثبت فيه والاتصال مع المخدم لتحميل نظام التشغيل عبر الشبكة

A . بطاقة شبكة pxe	B . قرص إقلاع	C . sysprer	D . لا شيء مما ذكر
--------------------	---------------	-------------	--------------------

20. بعد إنهاء عملية التثبيت وتنشيط نظام التشغيل يمكن إعداد المخدم مباشرة عند تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام

A . الدليل النشط	B . المتحكم بالنطاق	C . صفحة إدارة المخدم	D . لا شيء مما ذكر
------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

21. هي عملية بسيطة تحافظ على حسابات المستخدمين و الإعدادات والمجموعات و الحقوق والسماحيات

A . التثبيت النظيف	B . الترقية	C . النسخ الاحتياطي	D . لا شيء مما ذكر
--------------------	-------------	---------------------	--------------------

22. يوفر إمكانية حفظ الإعدادات الجانبية للمستخدمين مما يسمح لهم بنقل إعداداتهم

A . التحقق	B . الدليل النشط	C . نطاق العمل	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------------	----------------	--------------------

23. يتمثل بالتعرف على هوية المستخدم عند مقارنة اسمه وكلمة مروره بما هو مخزن في قاعدة البيانات

A . التحقق	B . المجلد العمومي	C . التفويض	D . لا شيء مما ذكر
------------	--------------------	-------------	--------------------

24. تستخدم في الدليل النشط لتنظيم الكائنات وفقاً لمتطلبات الأمن و الإدارة للمؤسسة

A . التفويض	B . المكونات الفيزيائية	C . المكونات المنطقية	D . لا شيء مما ذكر
-------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

25. هي ترتيب هرمي لشجرة أو أكثر وتعتبر أكبر محتوى في الدليل النشط

A . النطاق	B . الغابة	C . الوحدة التنظيمية	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------	----------------------	--------------------

26. يسمح الدليل النشط بتقسيم النطاق إلى نطاقات فرعية تسمى

A . النطاق	B . الغابة	C . الوحدات التنظيمية	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------	-----------------------	--------------------

27. النطاقات في شجرة ما أسماء متجاورة وبنية اسمية هرمية وفقاً لقواعد DNS

A . تشارك	B . لا تشارك	C . ترتبط	D . لا شيء مما ذكر
-----------	--------------	-----------	--------------------

28. يحفظ الدليل النشط أسماء المستخدمين في ملف اسمه

A . NTDS.doc	B . NTDS.dit	C . NTDS.sys	D . لا شيء مما ذكر
--------------	--------------	--------------	--------------------

29. يمتلك الدليل النشط

A . مكونات منطقية وفيزيائية	B . مكونات فيزيائية	C . مكونات منطقية	D . لا شيء مما ذكر
-----------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

30. يتطلب الجهاز المخدم الذي يعمل كمتحكم بالنطاق عنوان IP نوع

A . عادي	B . ديناميكي	C . ستاتيكي	D . لا شيء مما ذكر
----------	--------------	-------------	--------------------

31. يمكن لمدير الشبكة باستخدام نهج المجموعة أن

A . يتحكم بالمخدمات و الأجهزة والبرامج	B . يتحكم فقط بموارد الشبكة البرمجية	C . يتحكم فقط باسم المستخدم وكلمة المرور	D . لا شيء مما ذكر
--	--------------------------------------	--	--------------------

32. تشارك في الغابة نفس المجلد العمومي Global Catalog

A . كل الأشجار	B . كل الغابات	C . كل النطاقات	D . لا شيء مما ذكر
----------------	----------------	-----------------	--------------------

33. كل نطاق له من الوحدات التنظيمية

A . البنية الهرمية الخاصة	B . البنية التخطيطية الخاصة	C . البنية المنطقية الخاصة	D . لا شيء مما ذكر
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

34. تتيح الوحدات التنظيمية تفويض من أجل الوصول إلى موارد النطاق

A . الصلاحيات	B . التحقق	C . السلطة	D . لا شيء مما ذكر
---------------	------------	------------	--------------------

35. آلية نقل البيانات و إجراء النسخ الاحتياطي لها تتولاها

A . النطاقات	B . البنية المنطقية	C . البنية الفيزيائية	D . لا شيء مما ذكر
--------------	---------------------	-----------------------	--------------------

36. هو مخدم ذو نظام تشغيل ويندوز سيرفر 2008 (كل الإصدارات عدا الإصدار web) يخزن نسخة من الدليل النشط

A . المتحكم بالنطاق	B . الدليل النشط	C . النطاق	D . لا شيء مما ذكر
---------------------	------------------	------------	--------------------

37. لتحديد وتمثيل مخطط الشبكة تستخدم

A . البنية التخطيطية	B . المواقع	C . التحقق	D . لا شيء مما ذكر
----------------------	-------------	------------	--------------------

38. هي عملية تتمثل بمراجعة الصلاحيات التي يملكها المستخدم الذي تم تسجيل دخوله إلى النطاق

A . التحقق	B . التفويض	C . المواقع	D . لا شيء مما ذكر
------------	-------------	-------------	--------------------

39. نضع عنوان ip ستاتيكي مع قيم لقناع الشبكة Subnet Mask للجهاز الذي سيعمل

A . مخدم dns	B . مخدم	C . متحكم بالنطاق	D . لا شيء مما ذكر
--------------	----------	-------------------	--------------------

40. يتطلب الدليل النشط قبل أن يحقق لهم الوصول إلى موارد الشبكة

A . pxe	B . إرسال حزمة بيانات	C . التحقق من هوية الأفراد	D . لا شيء مما ذكر
---------	-----------------------	----------------------------	--------------------

41. يوجد لحساب المستخدمين في نظام ويندوز سيرفر 2008

A . نوعين	B . ثلاث أنواع	C . أربع أنواع	D . لا شيء مما ذكر
-----------	----------------	----------------	--------------------

42. حساب المستخدم المحلي يمكن المستخدم منولوج إلى

A . جميع موارد الشبكة	B . جميع أجهزة النطاق	C . الموارد الموجودة فقط على الحساب الذي يحوي الحساب	D . لا شيء مما ذكر
-----------------------	-----------------------	--	--------------------

43. حساب مستخدم النطاق يسمح للمستخدمولوج إلى النطاق وتحقيق الوصول إلى الموارد المتاحة

A . الموارد الموجودة فقط على الحساب الذي يحوي الحساب	B . في أي مكان من الشبكة	C . جميع موارد الشبكة	D . لا شيء مما ذكر
--	--------------------------	-----------------------	--------------------

44. حساب مدير النظام administrator

A . يمكن حذفه	B . لا يمكن حذفه	C . يمكن إيقافه	D . لا شيء مما ذكر
---------------	------------------	-----------------	--------------------

45. التي تمنح للمستخدمين القيام بمهام محددة و تكون مرتبطة بحساب المستخدم هي

A . الحقوق	B . الصلاحيات	C . التفويض	D . لا شيء مما ذكر
------------	---------------	-------------	--------------------

46. الخطوتان الضروريتان لضم حاسوب إلى نطاق العمل باستخدام ذلك الحساب هما:

A . الحقوق و الصلاحيات	B . التحقق والتفويض	C . إنشاء حساب للحاسوب ومن ثم معايرة الحاسوب	D . لا شيء مما ذكر
------------------------	---------------------	--	--------------------

47. تستخدم مجموعات التوزيع لأغراض

A . أمنية	B . كلوانج توزيع بريد الكتروني ولاتملك مواصفات امان مقترنة بها	C . التوزيع فقط	D . لا شيء مما ذكر
-----------	--	-----------------	--------------------

48. يستطيع أعضاء المجموعة Print Operators group

A . إدارة الطابعات فقط	B . إعداد الطابعات فقط	C . إعداد و إدارة الطابعات	D . لا شيء مما ذكر
------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------

49. إن عدد حسابات المستخدمين وعدد حسابات الحواسيب

A . يجب أن يكونوا متطابقين	B . لا يشترط أن يكونوا متطابقين	C . يجب ضبط إعداداتهم	D . لا شيء مما ذكر
----------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

50. يتوافر حساب المستخدم المبني داخلياً على نوعين هما

A . المدير و الضيف	B . التحقق و التفويض	C . محلي و نطاق	D . لا شيء مما ذكر
--------------------	----------------------	-----------------	--------------------

51. الذي يحوي مسار دليل ملفات المستخدم على المخدم هو

A . التشكيل الجانبي	B . نوع الحساب	C . الفهرس	D . لا شيء مما ذكر
---------------------	----------------	------------	--------------------

52. هي نوع من حقوق المستخدم تمنح المستخدم الوصول واستخدام موارد الشبكة

A . الصلاحيات	B . حساب النطاق	C . أدوات الوصول	D . لا شيء مما ذكر
---------------	-----------------	------------------	--------------------

53. عند تثبيت نظام ويندوز سيرفر 2008 يتم إنشاء محلية و عامة ويمنح أعضائها حقوق و امتيازات بناء على نوع المجموعة

A . مجموعات مضمنة	B . مجموعات أمان	C . مجموعات توزيع	D . لا شيء مما ذكر
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

54. هي برمجيات تثبيت عند تسجيل دخول المستخدم لمحطة العمل من مجلد خاص على المخدم

A . المواقع	B . البرمجيات المضمنة	C . إعدادات تثبيت البرمجيات	D . لا شيء مما ذكر
-------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

55. تشمل مجموعة من الأدوات للتحكم بمحطات العمل كمخدمات النظام و غيرها

A . الأدوات الإدارية	B . إعداد ويندوز	C . إعداد المخدم	D . لا شيء مما ذكر
----------------------	------------------	------------------	--------------------

56. عند إنشاء حساب المستخدم المحلي فإن

A . نظام التشغيل يضع ذلك الحساب في قاعدة بيانات سرية لذلك خاصة بالحاسوب	B . نظام التشغيل يضع ذلك الحساب في قاعدة بيانات الدليل النشط	C . نظام التشغيل يضع ذلك الحساب في المخدم	D . لا شيء مما ذكر
---	--	---	--------------------

57. يجب أن يكون لحساب المستخدم كلمة مرور قوية مؤلفة من عدد من الرموز كحد أقصى

A . 130 رمز	B . 127 رمز	C . 128 رمز	D . لا شيء مما ذكر
-------------	-------------	-------------	--------------------

58. تؤمن خدمة الدليل النشط مجموعة من الحسابات هي

A . حساب المستخدمين وحسابات الحواسيب وحسابات المجموعات	B . حساب المستخدم المحلي وحساب مستخدم النطاق	C . حسابات الحواسيب	D . لا شيء مما ذكر
--	--	---------------------	--------------------

59. من يملك تحكماً كاملاً على الطابعات بشكل افتراضي

A . المنشئ Creator	B . المدير Administrator	C . المالك Owner	D . لا شيء مما ذكر
--------------------	--------------------------	------------------	--------------------

60. عندما تطبع مستنداً في برنامج ما، يحمل الحاسوب:

A . معرف الطابعة	B . موجه الطابعة	C . بروتوكول الشبكة	D . لا شيء مما ذكر
------------------	------------------	---------------------	--------------------

61. عندما يصل المستند إلى أعلى مكس الطابعة ، الذي يرسله إلى جهاز الطابعة هو

A . معرف الطابعة	B . موجه الطابعة	C . مراقب الطابعة	D . لا شيء مما ذكر
------------------	------------------	-------------------	--------------------

62. تنشأ الأذونات الأساسية للطابعات بدمج الأذونات في مجموعة منطقية

A . الخاصة	B . العامة	C . المنطقية	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------	--------------	--------------------

63. التي تُعنوان الطابعات باستخدام بروتوكول شبكة مثل TCP/IP هي

A . المواقع	B . موجّهات الطابعة	C . مخدمات الطابعة	D . لا شيء مما ذكر
-------------	---------------------	--------------------	--------------------

64. في أنظمة ويندوز سيرفر 2008 الذي يتولى موجه الطابعة مهام إيجاد الطابعة البعيدة هو

A . winspool.drv	B . winspool.dry	C . winspool.exe	D . لا شيء مما ذكر
------------------	------------------	------------------	--------------------

65. لتغيير خصائص الطابعة يجب منح الإذن

A . إدارة المستندات	B . إدارة الطابعات	C . تغيير الأذونات	D . لا شيء مما ذكر
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

66. لضبط أذونات الوصول ، يستخدم في مربع الحوار خصائص الطابعة من التبويب

A . tools	B . print	C . security	D . لا شيء مما ذكر
-----------	-----------	--------------	--------------------

67. المدة الزمنية التي ينتظرها المستند في مكس الطابعة تركز على

A . إدارة الطابعة	B . الإذونات	C . أولويته ومكانه	D . لا شيء مما ذكر
-------------------	--------------	--------------------	--------------------

68. DNS هو اختصار لعبارة

A . Domain Name Space	B . Domain Name System	C . Dynamic Name Space	D . لا شيء مما ذكر
-----------------------	------------------------	------------------------	--------------------

69. يمثل النطاق الجذر أعلى مستوى في البنية الهرمية و يرمز إليه

A . (:) .	B . (.) .	C . (,) .	D . لا شيء مما ذكر
-----------	-----------	-----------	--------------------

70. FQDN هو اختصار للعبارة

A . Fully Qualified Domain Name	B . Fully Qualified Dynamic Name	C . Fast Qualified Domain Name	D . لا شيء مما ذكر
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------

71. تحوي نطاقات المستوى الثاني على

A . نطاق المستوى الأعلى	B . نطاقات فرعية ومستخدمين	C . نطاق الجذر	D . لا شيء مما ذكر
-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------

72. يمثل نطاق المستوى الأعلى TOP LEVEL DOMAIN باختصارات من حرفين تعبر عن النطاقات الدالة عن المواقع الجغرافية أو ثلاث رموز تعبر عن

A . مكان المنظمة	B . عمل المنظمة	C . نوع المنظمة	D . لا شيء مما ذكر
------------------	-----------------	-----------------	--------------------

73. هو اسم يستخدم على الانترنت و الشبكات لتمثيل جهة معينة

A . ip	B . مجال النطاق	C . اسم النطاق	D . لا شيء مما ذكر
--------	-----------------	----------------	--------------------

74. هو ملف نصي يحوي جميع سجلات المصادر (المعلومات) المتعلقة باسم طاق معين ، ويتم حفظ و إدارة هذا الملف من خلال مخدم أسماء النطاقات

A . مخدم أسماء النطاقات	B . الحلال	C . ملف المنطقة ZONE FILE	D . لا شيء مما ذكر
-------------------------	------------	---------------------------	--------------------

75. هو مخدم يقوم بالرد على استفسارات المستخدمين أو الحلالين بناء على ما و موجود في ملف اسم النطاق المستفسر عنه

A . الحلال	B . مخدم أسماء النطاقات	C . ملف المنطقة ZONE FILE	D . لا شيء مما ذكر
------------	-------------------------	---------------------------	--------------------

76. هو خدمة تقوم (نيابة عن المستخدمين) بإرسال الاستفسارات حول أي معلومة موجودة في النظام إلى خوادم أسماء النطاقات و من ثم إرسال النتيجة النهائية إلى المستفسرين

A . مخدم أسماء النطاقات	B . ملف المنطقة ZONE FILE	C . الحلال Resolver	D . لا شيء مما ذكر
-------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------

77. هو المستفيد النهائي من النظام يتعامل مع النظام من خلال الحلال للحصول على المعلومة المطلوبة

A . المستخدم User	B . الحلال Resolver	C . ملف المنطقة ZONE FILE	D . لا شيء مما ذكر
-------------------	---------------------	---------------------------	--------------------

78. يتوضع وكلاء بروتوكول التشكيل الديناميكي للمضيف في مكانين هما

A . الموجهات والبروتوكولات	B . المخدمات و البروتوكولات	C . المخدمات و الموجهات	D . لا شيء مما ذكر
----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

79. DHCP يعتبر اختصار للعبارة التالية

A . Domain Host Configuration Protocol	B . Dynamic Host Configuration Protocol	C . Dynamic Host Configuration Private	D . لا شيء مما ذكر
--	---	--	--------------------

80. بنى DHCP على نموذج

A . مخدم - زبون	B . osi	C . form	D . لا شيء مما ذكر
-----------------	---------	----------	--------------------

81. RAID هو اختصار لعبارة:

A . Reduce Array of Independent Disk	B . Redundant Array of Intergrated Disk	C . Redundant Array of Independent Disk	D . لا شيء مما ذكر
--------------------------------------	---	---	--------------------

82. Raid10 هو خليط من تقنيتين هما:

A . Raid 0 + Raid 5	B . Raid 0 + Raid 1	C . Raid 3 + Raid 4	D . لا شيء مما ذكر
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

83. من مساوئ Raid 5:

A . بطء في الأداء من أجل طلبات الدخول/الخروج البسيطة والعشوائية	B . كتابة البيانات إلى هذه المصفوفة بطيء نوعاً ما	C . يتطلب عدداً زوجياً من الأقراص على ألا يقل عن أربعة	D . لا شيء مما ذكر
---	---	--	--------------------

84. يوفر Raid سرعة أداء عالية أثناء القراءة من الأقراص الصلبة أو الكتابة عليها

A . Raid6	B . Raid5	C . Raid3	D . لا شيء مما ذكر
-----------	-----------	-----------	--------------------

85. يُعد نظام Raid4 مماثلاً جداً لنظام

A . Raid 3	B . Raid 5	C . Raid 0	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------	------------	--------------------

86. ينتج ضياع كامل البيانات الموجودة في المصفوفة في حال تعطل أحد الأقراص الموجودة ضمن المصفوفة في تقنية

A . Raid 3	B . Raid 5	C . Raid 0	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------	------------	--------------------

87. التقنية التي تحتاج إلى استخدام متحكم قادر على إنجاز قراءتين منفصلتين لكل زوج من المرايا أو الكتابة المضاعفة إلى كل زوج من المرايا هي

A . Raid 10	B . Raid 1	C . Raid 3	D . لا شيء مما ذكر
-------------	------------	------------	--------------------

88. يخصص محرك أقراص واحد لتخزين معلومات فحص التماثل في تقنية

A . Raid 10	B . Raid 1	C . Raid 3	D . لا شيء مما ذكر
-------------	------------	------------	--------------------

89. يحتاج Raid 5 على الأقل لتحقيقه إلى

A . قرصين	B . ثلاث أقراص	C . أربعة أقراص	D . لا شيء مما ذكر
-----------	----------------	-----------------	--------------------

90. يحتاج Raid 10 إلى عدد زوجي من الأقراص لا يقل عن

A . قرصين	B . ستة أقراص	C . أربع أقراص	D . لا شيء مما ذكر
-----------	---------------	----------------	--------------------

91. يدعم ويندوز سيرفر 2008 لتكوين الأقراص الصلبة

A . نوعين	B . ثلاث أنواع	C . خمسة أنواع	D . لا شيء مما ذكر
-----------	----------------	----------------	--------------------

92. تقنية Raid0 نسخ احتياطية من البيانات

A . تقدم	B . لا تقدم	C . تقوم	D . لا شيء مما ذكر
----------	-------------	----------	--------------------

93. تقدم تقنية Raid 1 على الأقل لتخزين البيانات

A . أربع أقراص	B . ثلاث أقراص	C . قرصين	D . لا شيء مما ذكر
----------------	----------------	-----------	--------------------

94. في تقنية Raid 3 عمليات القراءة والكتابة في الوقت نفسه

A . لا تتزامن	B . تتزامن	C . تتحقق	D . لا شيء مما ذكر
---------------	------------	-----------	--------------------

95. التقنية التي تستخدم كتل تماثل موزعة على أقراص تخزين مستقلة

A . Raid 3	B . Raid 4	C . Raid 5	D . لا شيء مما ذكر
------------	------------	------------	--------------------

96. في الأنظمة المحلية والبعيدة يمكن استخدام Windows server backup لتنفيذ نسخ احتياطية من النوع

A . نسخة	B . تزايدية وكاملة	C . كاملة و نسخية وتزايدية	D . لا شيء مما ذكر
----------	--------------------	----------------------------	--------------------

97. من النسخ الاحتياطية المخزنة على الأقراص الرقمية يمكن استرجاع

A . مجلدات فردية	B . بيانات البرامج	C . وحدات تخزين كاملة	D . لا شيء مما ذكر
------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

98. النسخ الاحتياطية التزايدية مصممة لإنشاء نسخ احتياطية عن الملفات التي تغيرت من أحدث نسخ احتياطي

A . عادي أو تزايدي	B . تفاضلي	C . نسخي	D . لا شيء مما ذكر
--------------------	------------	----------	--------------------

99. عند استخدام أقراص رقمية لتخزين النسخ الاحتياطية يمكن استرجاع فقط ، لكن لا يمكن استرجاع البرامج أو الملفات الفردية

A . وحدات تخزين	B . وحدات تخزين مع البرامج	C . البرامج دون بياناتها	D . لا شيء مما ذكر
-----------------	----------------------------	--------------------------	--------------------

100. لتنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي و الاسترجاع ، يجب أن يكون للمستخدم

A . حقوق	B . أذونات و حقوق محددة	C . أذونات	D . لا شيء مما ذكر
----------	-------------------------	------------	--------------------

101. يُعيد windows server backup تلقائياً استخدام المساحة التي كانت تشغلها النسخ الاحتياطية القديمة

A . عند إنشاء نسخ احتياطية أحدث	B . عند حذف نسخ احتياطية	C . عند إعداد نسخ احتياطية	D . لا شيء مما ذكر
---------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

102. لا يمكن استخدام Windows server backup لتنفيذ نسخ احتياطية

A . نسخة	B . تزايدية	C . تفاضلية	D . لا شيء مما ذكر
----------	-------------	-------------	--------------------

103. النسخ الاحتياطية المصممة لنسخ الملفات احتياطياً باستخدام تاريخ تعديل الملف نفسه هي النسخ الاحتياطي

A . النسخية	B . اليومية	C . التزايدية	D . لا شيء مما ذكر
-------------	-------------	---------------	--------------------

104. عند استخدام قرص صلب داخلي لتخزين النسخ الاحتياطية يمكن استرجاع البيانات من وحدة تخزين لكن

A . دون البرامج	B . لمرة واحدة فقط	C . لا يمكن إعادة بناء بنية القرص بأكملها	D . لا شيء مما ذكر
-----------------	--------------------	---	--------------------

105. لتخزين النسخ الاحتياطية سيهيئ القرص المختار أو الأقراص المختارة مما يؤدي إلى إزالة كل البيانات الموجودة فيها

A . عند استخدام قرص صلب خارجي	B . عند استخدام قرص صلب داخلي	C . عند استخدام قرص صلب مضغوط	D . لا شيء مما ذكر
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------



اتفضل فنجان هالقهوة و روفاي حالك
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

أ. مهند أشمر